Talkpod

N58plus



业余智能对讲机

拓朋N58PLUS是一款去中心化的智能对讲机，无需编写账号和群组，可快速全球对讲的公网对讲机。拥有2.4寸高清显示屏、精密电容触摸屏、先进的音腔控制系统、配置高功率喇叭，带有蓝牙与WIFI无线连接功能，满足了业余无线电爱好者、户外、自驾游等用户的需求。

android


FC CE

深圳拓朋科技有限公司

特点

- 蓝牙功能
- GPS卫星定位
- 自定义快捷键
- 获取IMEI机身号
- 通话加密
- 低电压提示
- 不限好友选择
- 不限成员选择
- 按键声设定
- 通话记录查询
- 群组/成员通讯录
- 自动省电
- 嵌套组设定
- 群组实时消息
- 客户端调度平台

- WIFI连接
- GPS轨迹回放
- 支持二次开发
- 开放硬件API
- 信道锁定
- 群呼/组呼/单呼
- 不限群组选择
- 智能背景灯设置
- 版本信息查询
- 查询本机信息
- 自动同步通信录
- 讲话级别设定
- 远程监听
- 超时提示
- 多语言语音播报



特色功能

- **全国对讲，不限距离**

公共数据网络日益升级，通过覆盖广泛的2G/3G/4G(多种版本)网络，可满足跨地域、远距离协调作业即时通话的用户需求；只要有网络信号的地方，都可以实时对讲。

- **安卓系统，扩展性强**

内置安卓9.0操作系统，可根据不同应用领域安装不同的应用程序，支持 GPS定位、WIFI无线连接、无线热点等强大功能，且支持深度二次开发， 让对讲机拥有更高的扩展性及灵活性。

- **高清大屏，触摸操作**

2.4寸多色域高清显示屏，阳光下清晰显示不影响使用，支持播放各种音视 频文件；配备精密电容触摸屏，感应精细反应灵敏，可直接在屏幕上进行 任何业务操作。

- **数字语音，清晰洪亮**

先进语音编码技术使得即使处在嘈杂的环境中，还可获得清晰的语音，保持高效沟通；内置1W大功率扬声器，保证声音清晰、洪亮，让您轻松保持 通讯畅通。

- **更长待机，更久使用**

7.4V 1800mAh标配电池工作时间可达12小时；另选配3200mAh电池，可达约30个小时的工作时间。更长的使用时间能很好满足用户长时间经营的使用需求。

- **军工品质，稳定可靠**

品质严格符合美国军用标准MIL–STD–810 C/D/E/F/G，防水防尘等级达到IP66；品质测试项目包括跌落、高低温、湿度、粉尘、震动；在繁忙的工作中，不小心的跌落或淋水，产品仍可正常使用。

- **专业设计，手感极佳**

根据人体工程学设计，磨砂质感、双色注塑机身、抗压耐磨；整机轻巧， 含标配电池机器厚度仅为36mm，重量仅为270g。

用户场景

N58plus 功能齐全，一呼能百应。群组内用户容量大，群组呼叫；跨域可联动；不受地域、距离限制；可实现远程的实时调度，帮助客户从容面对复杂多变的应用环境。



露营



滑雪



骑行



登山




独木舟



跑步



紧急通话



飞机场













产品介绍

N58plus 机身时髦，符合人体工学；通过多项国际级别防护标准，可以胜任各种环境及工作要求。





深圳拓朋科技有限公司

产品配件

各种专为优化 N58plus 性能而设计、测试和认证的拓朋配件任您选择。但为了确保使用效果，我们建议使用拓朋推荐的配件。

标准配件


TBL01


TBC02


TCA01


TAT09


TCL01


TST01



TSC01

可选配件


TBL02


TBC01


TCA03


TCA06


TMC04



TCC01


TPC02


TCL02


TEM08


TEM09


TEM10


TEM11


TPH01


TPH05


TPH06

产品规格

资质认证	
CE FCC & IC ID	FCC 2ADQZTPD5X
防尘防水	IP66标准
CMIIT ID	2020CP4686

硬件规格	
传输速率	Cat4 150Mnps
处理器	1.28GHz四核处理器
存储	1GB RAM+8GB ROM
定位	GPS/北斗/隔洛纳斯/伽利略
WiFi	802.11 b/g/n，2.4GHz
蓝牙	BT4.0 支持语音和BLE
传感器	加速/8方向/重力/陀螺仪
数据接口	OTG K头转USB2.0
扩展存储卡	支持128G TF卡
卡槽	NANO+MICRO双卡槽
屏幕	2.4寸 IPS电容触摸屏
分辨率	240x320全彩
扬声器	36mm 16欧姆1W
天线	外置PCB+内置FPC双天线
音频输入	防风噪/回声消除
信道	无限（无极旋钮）

一般规格	
支持网络	电信/联通/移动
接收灵敏度	-106dBm
工作电压	DC7.4V
标配电池	1800mAh
重量	270g
外形尺寸	115x56x36（mm）
操作系统	ANDROID 9.0
应用软件	支持自定义安装/绑定ROM
休眠工作电流	15mA（RX：-75dBm环境）
平均工作电流	85mA（RX：-75dBm环境）

版本信息

型号	版本号	网络简称	4G频段															3G频段								2G频段			
			LTE FDD										LTE TDD					WCDMA/UMTS				EVDO		TDD-CDMA		GSM			
			B1	B3	B5	B7	B8	B18	B19	B20	28A	28B	B34	B38	B39	B40	B41	B1	B2	B5	B8	BC0	B34	B35		B2	B3	B5	B8
N58plus	A4E18PX	7模全网通4G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

以上规格按照适用标准测试，由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知。

环境指标

MIL-STD	810C	810D	810E	810F	810G
低压	500.1/ I	500.2/ I, II	500.3/ I, II	500.4/ I, II	500.5/ I, II
高温	501.1/ I, II	501.2/ I, II	501.3/ I, II	501.4/ I, II	501.5/ I, II
低温	502.1/ I	502.2/ I, II	502.3/ I, II	502.4/ I, II	502.5/ I, II
温度冲击	503.1/ I	503.2/ I	503.3/ I	503.4/ I, II	503.5/ I, II
太阳辐射	505.1/ I	505.2/ I	505.3/ I	505.4/ I	505.5/ I
雨水	506.1/ I, II	506.2/ I, II	506.3/ I, II	506.4/ I, III	506.5/ I, III
湿度	507.1/ I, II	507.2/ II, III	507.3/ II, III	507.4	507.5/ II
防盐雾	509.1/ I	509.2/ I	509.3/ I	509.4	509.5
灰尘	510.1/ I	510.2/ I	510.3/ I	510.4/ I, III	510.5/ I
振动	514.2/ VIII, X	514.3/ I	514.4/ I	514.5/ I	514.6/ I
冲击	516.2/ I, II, V	516.3/ I, IV	516.4/ I, IV	516.5/ I, IV	516.6/ I, IV

版权所有©深圳拓朋科技有限公司2024.保留一切权利。
非经深圳拓朋科技有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Talkpod、拓朋 是深圳拓朋科技有限公司的商标或注册商标。
在本文档中以及本文档描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能含有预测信息，包括不限于有关产品系列、新技术等信息。由于实践中存在许多不确定因素，可能导致实际信息与预测信息有很大差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。拓朋可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

Talkpod

深圳拓朋科技有限公司
地址: 中国深圳市福田区振兴路赛格科技园4#419
服务热线：4006-098-918
http://www.talkpod.cn

Talkpod 致力于开发有助于保护环境的产品。